

Kimiguard

Sellador de alta penetración

DESCRIPCIÓN

Kimiguard Kimikolor es un sellador transparente penetrante base solvente y aditivos repelentes al agua, diseñado para aplicarse y proteger superficies de concreto, ladrillo, piedra y mortero. Reacciona químicamente con la superficie de concreto para proveer una barrera altamente efectiva contra cloruros y agua, también tiene el beneficio de acoplarse a superficies de concreto nuevo o viejo.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Sellador de un sólo componente.
- Listo para utilizar.
- Muy fácil aplicación ya sea con rodillo, brocha o aspersor.
- No forma una película.
- Nos mantiene el acabado original, no tiene efecto en la apariencia del concreto.
- Repele el agua de lluvia y ayuda para evitar el musgo en fachadas.
- Puede ser utilizado sobre concreto nuevo o viejo.
- Provee un sistema de protección a un costo bajo.
- Se combina químicamente con los substratos.
- Estabilidad a las radiaciones U.V.

RENDIMIENTO

Los rendimientos dependerán de la superficie a aplicar y su porosidad.

Superficie:	Rendimiento:
Pisos acabados con llana	3.1 a 3.7 m ² x litro.
Escobillados	1.8 a 3.1 m ² x litro.

MANTENIMIENTO

Provea una ventilación adecuada en las zona de aplicación. Proteja las ventanas, metales y otras superficies al aplicar ya que estas se pudieran manchar.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

▪ Para concretos nuevos la superficie debe estar completamente curada, no debe haber basura o tierra que puedan evitar la reacción del



componente del sellador. Para superficies antiguas no deben encontrarse sustancias como selladores, residuos de removedor, polvos, tierra o aceites que puedan evitar la reacción del producto. Se recomienda lavar con agua o a presión.

- El producto no necesita ser mezclado o diluido con algún solvente, debe ser aplicado directamente.
- El producto puede ser aplicado con brocha, rodillo o aspersor.
- Aplique Kimiguard Kimikolor cubriendo en su totalidad la superficie, posteriormente sobre la misma capa ya húmeda aplique la siguiente.



PRECAUCIONES

Producto flamable. Dañino a los ojos. Irritante a la piel. En caso de ingestión no induzca al vómito y acuda al médico de inmediato. En caso de contacto con los ojos aplique agua y acuda al médico de inmediato. Al contacto con la piel, lave con agua, después puede lavar con jabón.

Código de Riesgo

Salud	3
Inflamabilidad	4
Reactividad	0
Riesgo Específico	1
Equipo de Protección Personal	B
Producto Inflamable	Si

Codificación de Riesgo

Salud - Inflamabilidad - Reactividad
4. Severo - 3. Serio - 2. Moderado
1. Ligero - 0. Mínimo

Equipo de Protección Personal
Guantes, lentes y mascarilla.