

KimiTX

Texturizador para superficies lisas

DESCRIPCIÓN

KimiTX es un texturizador para superficies lisas compuesto de color base resina, aditivos y granulometría específica para crear adherencia en superficies lisas.

APLICACIONES

Se aplica en superficies lisas en interiores como tabla roca, poliéstereno, yeso o algún acabado pulido, para crear un anclaje resistente en cual posteriormente se pueden aplicar acabados tales como **Kimiplaster**, pastas y otros morteros arquitectónicos.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Mezclar el producto para homogenizar y aplicar con llana cuadrada dentada preferentemente. Para evitar la sedimentación y pérdida de adherencia del producto no debe diluirse.

RECOMENDACIONES

La superficie sobre la que se va aplicar debe estar correctamente adherida y limpia de grasas, pinturas y polvo.

Se recomienda raspar y quitar todo material ajeno a la base para crear la superficie adecuada.

Es recomendable dejar secar por 24 horas antes de la aplicación del mortero de acabado.

RENDIMIENTO

El rendimiento es de 1 a 2 m² por litro, se recomienda el acabado con llana metálica.

BENEFICIOS

- Aplicación directa del producto sin necesidad de aditivos.
- Solo aplique el producto, deje secar y la superficie estará lista, con la textura idónea para adherir de manera correcta el mortero de acabado.
- De rápido secado.



ALMACENAMIENTO

Manténgalo en un lugar seco, bien cerrado. No lo exponga al sol.

PRECAUCIONES

- En caso de contacto con ojos, enjuague al chorro de agua sin talar.
- Lavarse bien las manos después de realizado el trabajo.
- Use mascarilla contra polvos.

