

Kimimasilla

DESCRIPCIÓN

La **Kimimasilla Kimikolor** es ideal para recubrir muros de block con un espesor de 3 a 10 mm, logrando un acabado fino. Sustituye el sistema tradicional de richeado o aplanado, también conocido como zarpeo y afine. Este producto en polvo está formulado con compuestos cementantes y aditivos especializados que facilitan su aplicación.

USOS Y BENEFICIOS

- Para uso en exterior o interior.
- Apropiado para aplicar en blocks y acabados.
- Reduce el costo de aplicaciones.
- Fácil y rápida colocación, no requiere mano de obra especializada.

VENTAJAS

- Fácil de aplicar y de mezclar.
- Compatible con otros sistemas de la marca **Kimikolor**.
- Se puede adherir sobre superficies de block.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, libre de polvo, grasas, pintura, aceites, ceras o cualquier otro material que pueda interferir con una correcta adherencia. Se recomienda que la superficie esté nivelada y tenga un buen acabado estructural.
- Para mejorar el rendimiento, se sugiere retirar los excesos de mortero entre las juntas de los blocks o los elementos que formen el muro.
- Antes de aplicar, es recomendable humedecer de manera uniforme y ligera la superficie, ya que esto asegurará un recubrimiento final con mejor apariencia y dureza.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

- En una cubeta con 4 litros de agua, agregar paulatinamente el producto **Kimimasilla Kimikolor** y mezclar hasta obtener una consistencia manejable y libre de grumos.
- Humedezca la superficie con agua en donde se va a aplicar **Kimimasilla Kimikolor** (es compatible con **Kimibond**).
- Con una llana, extienda el material para formar una capa que cubra toda la superficie.
- Después de 10 minutos, se recomienda aplicar una segunda capa sobre la primera hasta cubrir toda la superficie y alcanzar el nivel deseado.
- Para el acabado final, espere entre 20 a 30 minutos para



detallar la superficie. Si lo desea, se puede aplicar una capa adicional para un pulido más fino.

LIMITACIONES DE USO

- No se aplique sobre paredes recubiertas de pintura, antes de la aplicación se debe remover todo rastro de pintura.
- No aplicar en exteriores con posibilidad de lluvia.
- Aplicar en temperaturas por encima de 5°C.
- La superficie debe estar limpia y libre de hongos o impurezas.

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES	RESULTADOS
Color	Gris
Espesor mínimo	3 mm
Espesor Máximo	10 mm
Absorción de agua	0.20%
Tiempo de almacenaje	6 meses en lugar fresco y seco en su empaque original